

Datablad

win-i sproei extractie kit

Speciale reinigingshulp voor de win-i – effectieve reiniging van tapijten en bekleding.

- Speciale toebehoren voor de win-i
- Voor vlekverwijdering en natte reiniging
- Voor gladde oppervlakken, tapijten en bekleding

Productomschrijving

Met de win-i sproei extractie kit en het sproeimondstuk, vloermondstuk en bekledingsmondstuk (bekledingsmondstuk uit de standaard win-i leveringsomvang) worden vuil en vlekken optimaal verwijderd en het zorgt voor de perfecte reiniging van gladde oppervlakken, tapijten en bekleding. Het water wordt onder druk met het geschikte reinigingsmiddel op het oppervlak gesproeid en bindt daar het vuil. De doorstromende lucht neemt nu samen met het vocht ook het vuil weer op. Ook hardnekkig vuil en vlekken kunnen zo opgelost en verwijderd worden.

Toepassing

- Vul de watertank met ca. 3 liter heet water (max. 80 °C)
- Voeg STONE TEX toe (voor de reiniging van bekleding in een verhouding van 1:5 tot 1:10 (afhankelijk van de mate van vervuiling), voor oppervlakken (afhankelijk van de mate van vervuiling) in een verhouding van 1:100 tot 1:200)
- Plaats de watertank op het onderstel, sluit het deksel en plaats de motorkop.
- Steek de elektrokabel van de watertank in de contactdoos op de win-i en draai de motorinstelling op WET.
- Plaats de slang en de borstel, maak de vergrendelingen aan de telescoopstang en handgreep vast en zet de slang stevig vast in het passende ventiel aan de watertank
- win-i aanzetten. Door het bedienen van de drukknop op de handgreep, sproeit het water uit het mondstuk en wordt door de luchtstroom weer opgezogen in het vuilwaterreservoir.

Belangrijk:

Houd altijd rekening met de aanbevelingen van de fabrikant van de te behandelen voorwerpen en oppervlakken. Test de materiaalverdraagbaarheid indien nodig op een niet zichtbare plek. Tapijten met het vloermondstuk c.q. tegels met de squeegee (win-i toebehoren) vooraf reinigen. Sterke vervuiling met STONE TEX en de V7 UNIVERSELE BEZEM of een MICROSTANDAARD vezel voorbehandelen.

Toepassingsvoorbeelden:

Voor het nat reinigen van bekleding, tapijten, tegels, PVC, linoleum, laminaat etc.

Tip:

Perfect in combinatie met

- STONE TEX
- win-i toebehoren: raamwisser en squeegee
- Zuigen & wissen met het win-i multifunctionele opzetstuk voor vloermondstuk + vezel HYGIËNE of KATOEN

Reinigingsinstructies

Maak na gebruik de watertank helemaal leeg en spoel het uit met schoon, heet water (max. 80°C). Zet de tank ondersteboven om te drogen.

Spoel de slang na gebruik door met schoon water en laat het hangend drogen.

Tip:

Verbind de zuigslang na het reinigen met de win-i aansluiting aan de voorkant en met de luchttuitlaat aan de achterkant. Door de lichtkringloop droogt de slang in ongeveer 15-20 minuten.

Veiligheidsinstructies

Volg altijd de instructies in de gebruiksaanwijzing van de win-i.

Materiaal / samenstelling

Schoonwatertank met pomp: robuuste kunststof behuizing

Leveringsomvang

Schoonwatertank met pomp

Verbindingsstangen

Zuigslang

Vloermondstuk

Sproeimondstuk

Reserve onderdelen

Alle onderdelen van de sproei extractie kit zijn verkrijgbaar als reserve onderdeel.

Fiche technique

Kit d'extraction par vaporisation win-i

Assistant de nettoyage spécial pour le win-i - nettoyage efficace des tapis et coussins.

- Accessoire spécial pour le win-i
- Pour l'élimination des taches et le nettoyage humide
- Pour les surfaces lisses, les tapis et les coussins

Description du produit

Avec le Kit d'extraction par vaporisation win-i et la Buse de pulvérisation, la Buse de sol et le Suceur pour rembourrage (Suceur pour rembourrage de la livraison standard du win-i) les saletés et les taches sont éliminées de manière optimale et une propreté parfaite est obtenue sur les surfaces lisses, les tapis et les coussins. Sous pression, l'eau avec le produit de nettoyage correspondant est vaporisée sur la surface et y lie la saleté. L'air qui circule absorbe alors à nouveau l'humidité avec la saleté. Même les saletés et taches tenaces sont ainsi décollées et éliminées.

Utilisation

- Verser environ 3 litres d'eau chaude (max. 80 °C) dans le réservoir d'eau
- Ajouter du STONE TEX (nettoyage des coussins dans un rapport allant de 1/5 à 1/10 (selon le degré de salissure), surfaces dans un rapport de 1/100 à 1/1000 (selon le degré de salissure))
- Placer le réservoir d'eau sur le châssis roulant, fermer le couvercle et fixer la tête du moteur
- Brancher le câble électrique du réservoir d'eau à la prise du win-i, mettre le réglage du moteur en position "WET"
- Fixer le tuyau et la buse, bloquer les systèmes de verrouillage du Manche télescopique et de la poignée, et fixer fermement le tuyau dans la valve appropriée du réservoir d'eau
- Allumer le win-i. En appuyant sur le bouton poussoir au niveau de la poignée, l'eau est vaporisée par le biais de la buse et est de nouveau aspirée par le flux d'air vers le récipient d'eau sale.

Important :

Veuillez toujours suivre les conseils de nettoyage du fabricant des objets ou surfaces à traiter. Tester éventuellement la compatibilité du produit avec les matériaux à traiter sur un endroit caché.

Pré-nettoyer les tapis avec la Buse de sol et le carrelage avec le Squeegee (accessoire win-i).

Pré-traiter les salissures importantes avec du STONE TEX et le V7 BALAI UNIVERSEL ou une fibre MICRO STANDARD.

Exemples d'utilisation :

Pour le nettoyage humide de coussins, tapis, carrelages, PVC, linoléum, stratifié, etc.

Astuce :

Parfait en association avec :

- STONE TEX
- Accessoires win-i : Nettoyeur de fenêtre et Squeegee
- Aspirer et essuyer avec le Support multifonction pour buse de sol win-i + la fibre HYGIÈNE ou COTON.

Consignes de nettoyage

Vider entièrement le réservoir d'eau après utilisation et le rincer à l'eau claire chaude (max. 80°C).

Retourner le réservoir pour le sécher.

Rincer les tuyaux à l'eau claire après utilisation et les suspendre pour le séchage.

Astuce :

Après le nettoyage, relier le tuyau d'aspiration à la sortie avant du win-i à et à la sortie arrière. Grâce à la circulation d'air, le tuyau sèche en 15-20 minutes environ.

Consignes de sécurité

Veuillez toujours tenir compte des consignes contenues dans le mode d'emploi du win-i.

Matériau / Composition

Réservoir d'eau fraîche avec pompe : coque plastique robuste

Contenu de livraison

Réservoir d'eau fraîche avec pompe

Tuyaux de raccordement

Tuyau d'aspiration

Buse de sol

Buse de pulvérisation

Pièces détachées

Toutes les pièces du Kit d'extraction par vaporisation sont disponibles en pièces détachées.

Datenblatt

win-i Sprühextraktionskit

Spezieller Reinigungshelfer für den win-i - effektive Reinigung von Teppichen und Polstern.

- Spezialzubehör für den win-i
- Zur Fleckentfernung und Nassreinigung
- Für glatte Oberflächen, Teppiche und Polster

Produktbeschreibung

Mit dem win-i Sprühextraktionskit und der Sprühdüse, Bodendüse und Polsterdüse (Polsterdüse aus dem Standardlieferungsumfang win-i) werden Schmutz und Flecken optimal gelöst und perfekte Sauberkeit auf glatten Oberflächen, Teppichen und Polstern erzielt. Unter Druck wird das Wasser mit dem entsprechenden Reinigungsmittel auf die Oberfläche gesprüht und bindet dort den Schmutz. Die durchströmende Luft nimmt nun die Feuchtigkeit mitsamt der Verschmutzung wieder auf. Auch hartnäckige Verschmutzungen und Flecken werden so gelöst und entfernt.

Anwendung

- Ca. 3 Liter heißes Wasser (max. 80 °C) in den Wassertank füllen
- STONE TEX hinzufügen (Polsterreinigung im Verhältnis von 1:5 bis 1:10 (je nach Verschmutzungsgrad), Oberflächen im Verhältnis 1:100 bis 1:200 (je nach Verschmutzungsgrad))
- Wassertank auf dem Fahrgestell platzieren, Deckel schließen und Motorkopf aufsetzen
- Elektrokabel des Wassertanks in die Steckdose am win-i stecken, Motorregulierung auf WET drehen
- Schlauch und Düse aufsetzen, Verriegelungen am Teleskoprohr und Handgriff arretieren und Schlauch fest in das passende Ventil am Wassertank stecken
- win-i einschalten. Durch Betätigen des Druckknopfes am Handgriff sprüht das Wasser aus der Düse und wird durch den Luftstrom wieder in den Schmutzwasserbehälter eingesaugt.

Wichtig:

Bitte beachten Sie stets die Herstellerempfehlungen der zu behandelnden Gegenstände oder Oberflächen. Materialverträglichkeit ggf. an verdeckter Stelle prüfen.

Teppiche mit der Bodendüse bzw. Fliesen mit dem Squeegee (win-i Zubehör) vorreinigen.

Starke Verschmutzungen mit STONE TEX und dem V7 UNIVERSALBESSEN oder einer MIKRO STANDARD Faser vorbehandeln.

Anwendungsbeispiele:

Zur Feuchtreinigung von Polstern, Teppichen, Fliesen, PVC, Linoleum, Laminat etc.

Tipp:

Perfekt in Kombination mit

- STONE TEX
- win-i Zubehör: Fensterwischer und Squeegee
- Saugen & Wischen mit dem win-i Multifunktionsaufsatz für Bodendüse + Faser HYGIENE oder BAUMWOLLE

Reinigungshinweise

Wassertank nach Gebrauch vollständig leeren und mit klarem, heißem Wasser (max. 80 °C) ausspülen.

Den Tank zum Trocken auf den Kopf stellen.

Schläuche nach Gebrauch mit klarem Wasser durchspülen und hängend trocknen lassen.

Tipp:

Saugschlauch nach der Reinigung mit dem vorderen win-i Anschluss und der hinteren Ablufdüse verbinden. Durch den Luftkreislauf trocknet der Schlauch in etwa 15-20 Minuten.

Sicherheitshinweise

Bitte beachten Sie stets die Hinweise in der Bedienungsanleitung des win-i.

Material / Zusammensetzung

Frischwassertank mit Pumpe: Robustes Kunststoffgehäuse

Lieferumfang

Frischwassertank mit Pumpe

Verbindungsrohre

Saugschlauch

Bodendüse

Sprühdüse

Ersatzteile

Alle Teile des Sprühextraktionskit sind als Ersatzteil erhältlich.