

AIRBOWL 1+



AIRBOWL 2



Anwendungsbereich	Wohnraum	Wohnraum
Farbe	weiß oder silber	schwarz glänzend
Fassungsvermögen	0,4 - 1,5 l	0,4 - 1,5 l
Stufen	1 Stufe	3 Stufen
Material Motorgehäuse	Kunststoff	Kunststoff
Material Behältnis	Kunststoff	Kunststoff
Volumenstrom	Stufe 1 = 15,8 m ³ /h	Stufe 1 = 11,6 m ³ /h Stufe 2 = 13,7 m ³ /h Stufe 3 = 15,8 m ³ /h
Geräuschpegel nach DIN EN 60704-1:2010	Stufe 1 = 52,3 dB	Stufe 1 = 43,3 dB Stufe 2 = 46,3 dB Stufe 3 = 52,3 dB
Farb-LED's + Farbverlauf	4 LEDs 7 Farben	4 LEDs 7 Farben
Temperaturanzeige	/	ja
Timer	/	1-9 h (Ein- und Ausschalten möglich)
Ionisator	ja	ja
UV-Licht	ja	ja
Sleep Mode	/	ja
GS-Zeichen	ja	ja
Anschluss	Netzteil	Netzteil
Spülmaschineneignung	/	/
Gewährleistung	2 Jahre	2 Jahre

AIRBOWL 1+



AIRBOWL 2



Verwendung von proWIN PURE AIR einzeln oder in Verbindung mit proWIN DESIFIX zur Verlängerung der Lebensdauer

Dosierung proWIN PURE AIR	15 – 30 ml	15 – 30 ml
Wasserwechsel bei Leitungswasser	alle 2 Tage	alle 2 Tage
Wasserwechsel bei destilliertem Wasser	alle 3 Tage	alle 3 Tage
Zusätzliche Dosierung proWIN DESIFIX (nicht in NL, BE, CH, LU)	1 Hub = 4 ml	1 Hub = 4 ml
Wasserwechsel nach Zugabe von proWIN DESIFIX	wöchentlich	wöchentlich