

Datenblatt

win-i Sprühextraktionskit

Spezieller Reinigungshelfer für den win-i - effektive Reinigung von Teppichen und Polstern.

- Spezialzubehör für den win-i
- Zur Fleckentfernung und Nassreinigung
- Für glatte Oberflächen, Teppiche und Polster

Produktbeschreibung

Mit dem win-i Sprühextraktionskit und der Sprühdüse, Bodendüse und Polsterdüse (Polsterdüse aus dem Standardlieferungsumfang win-i) werden Schmutz und Flecken optimal gelöst und perfekte Sauberkeit auf glatten Oberflächen, Teppichen und Polstern erzielt. Unter Druck wird das Wasser mit dem entsprechenden Reinigungsmittel auf die Oberfläche gesprüht und bindet dort den Schmutz. Die durchströmende Luft nimmt nun die Feuchtigkeit mitsamt der Verschmutzung wieder auf. Auch hartnäckige Verschmutzungen und Flecken werden so gelöst und entfernt.

Anwendung

- Ca. 3 Liter heißes Wasser (max. 80 °C) in den Wassertank füllen
- STONE TEX hinzufügen (Polsterreinigung im Verhältnis von 1:5 bis 1:10 (je nach Verschmutzungsgrad), Oberflächen im Verhältnis 1:100 bis 1:200 (je nach Verschmutzungsgrad))
- Wassertank auf dem Fahrgestell platzieren, Deckel schließen und Motorkopf aufsetzen
- Elektrokabel des Wassertanks in die Steckdose am win-i stecken, Motorregulierung auf WET drehen
- Schlauch und Düse aufsetzen, Verriegelungen am Teleskoprohr und Handgriff arretieren und Schlauch fest in das passende Ventil am Wassertank stecken
- win-i einschalten. Durch Betätigen des Druckknopfes am Handgriff sprüht das Wasser aus der Düse und wird durch den Luftstrom wieder in den Schmutzwasserbehälter eingesaugt.

Wichtig:

Bitte beachten Sie stets die Herstellerempfehlungen der zu behandelnden Gegenstände oder Oberflächen. Materialverträglichkeit ggf. an verdeckter Stelle prüfen.

Teppiche mit der Bodendüse bzw. Fliesen mit dem Squeegee (win-i Zubehör) vorreinigen.

Starke Verschmutzungen mit STONE TEX und dem V7 UNIVERSALBESEN oder einer MIKRO STANDARD Faser vorbehandeln.

Anwendungsbeispiele:

Zur Feuchtreinigung von Polstern, Teppichen, Fliesen, PVC, Linoleum, Laminat etc.

Tipp:

Perfekt in Kombination mit

- STONE TEX
- win-i Zubehör: Fensterwischer und Squeegee
- Saugen & Wischen mit dem win-i Multifunktionsaufsatz für Bodendüse + Faser HYGIENE oder BAUMWOLLE

Reinigungshinweise

Wassertank nach Gebrauch vollständig leeren und mit klarem, heißem Wasser (max. 80 °C) ausspülen.
Den Tank zum Trocken auf den Kopf stellen.
Schläuche nach Gebrauch mit klarem Wasser durchspülen und hängend trocknen lassen.

Tipp:

Saugschlauch nach der Reinigung mit dem vorderen win-i Anschluss und der hinteren Abluftdüse verbinden. Durch den Luftkreislauf trocknet der Schlauch in etwa 15-20 Minuten.

Sicherheitshinweise

Bitte beachten Sie stets die Hinweise in der Bedienungsanleitung des win-i.

Material / Zusammensetzung

Frischwassertank mit Pumpe: Robustes Kunststoffgehäuse

Lieferumfang

Frischwassertank mit Pumpe
Verbindungsrohre
Saugschlauch
Bodendüse
Sprühdüse

Ersatzteile

Alle Teile des Sprühextraktionskit sind als Ersatzteil erhältlich.