

Fiche technique

I-DROP

Système de nettoyage moderne pour un travail hygiénique et ergonomique - prêt à l'emploi à tout moment.

- Système de nettoyage rotatif efficace
- Nettoyage efficace et ménageant le dos, adapté pour les revêtements de sol et surfaces les plus divers
- Système à 2 compartiments - aucun contact avec l'eau sale
- Très faible utilisation d'eau et de produit de nettoyage
- Utilisation intuitive, simple

Description du produit

L'I-DROP, le système de nettoyage révolutionnaire avec deux niveaux de fonctionnement différents. Le double compartiment pratique sépare l'eau de nettoyage de l'eau sale et évite le contact des mains et de la fibre de nettoyage utilisée avec l'eau sale. En appuyant sur le plateau de nettoyage par le haut, la rotation se met en marche. Lors de l'humidification de la fibre sol ronde, celle-ci est simultanément nettoyée par les brosses fixées et les cheveux, par exemple, sont efficacement éliminés. La deuxième fonction permet de sécher la fibre par la force de rotation. Le réservoir d'eau sale peut être vidé séparément par de petites ouvertures de déversement ou par l'écoulement latéral, sans perdre l'eau fraîche. Le réservoir d'eau fraîche est un système fermé, il peut donc être utilisé idéalement pendant plusieurs jours et l'I-DROP est rapidement de nouveau disponible en cas de besoin. La consommation d'eau pour le nettoyage du sol est réduite au minimum, car la fibre sol est humidifiée de manière dosée et il n'est plus nécessaire de l'immerger complètement. La quantité d'eau de nettoyage et la quantité de produit de nettoyage utilisée peuvent en outre être dosées individuellement en fonction de la surface à nettoyer. Cette utilisation économique préserve de précieuses ressources et l'utilisation simple et confortable rend ce système de nettoyage indispensable pour chaque ménage.

Utilisation

Lire le mode d'emploi avant utilisation.

Remplir le réservoir d'eau fraîche.

Placer le manche avec disque rotatif vissé dessus et la fibre sol, avec l'unité rotative ouverte (!), au centre du système rotatif et l'encliqueter.

Passage d'un niveau de fonctionnement à l'autre en soulevant légèrement le manche de l'I-DROP.

- Niveau inférieur : mode d'humidification et de nettoyage : la fibre est humidifiée par la rotation et nettoyée par les brosses.
- Niveau supérieur : la fibre est séchée par essorage centrifuge.

Les deux fonctions de rotation ne sont possibles que lorsque l'unité rotative est ouverte !

Pendant le nettoyage, l'unité rotative doit être verrouillée par l'élément de fixation.

Retirer l'eau sale en enlevant le bouchon de vidange ou en vidant le seau.

Important :

Veuillez toujours suivre les conseils de nettoyage du fabricant des objets ou surfaces à traiter.

Ne pas exposer aux rayons directs du soleil pendant une période prolongée.

Vider l'eau sale après utilisation et nettoyer en particulier le réservoir d'eau sale.

Exemples d'utilisation :

Sols en PVC, stratifié, parquet, pierre naturelle, carrelage, etc.

Astuce :

Idéal en association avec

- NETTOYANT À TOUT FAIRE
- BOSHINE
- STONE TEX
- SOFTCLEAN

L'ouverture de remplissage latérale située sur le dessus de l'I-DROP est particulièrement adaptée pour le remplissage, sans devoir ouvrir à nouveau le couvercle de l'eau fraîche.

Consignes de nettoyage

Lire le mode d'emploi avant le nettoyage.

Toutes les pièces de l'I-DROP sont lavables.

Nettoyer les fibres utilisées en suivant les recommandations respectives.

Remarque : l'I-DROP est équipé d'une pompe à eau mécanique. Après le nettoyage, il est possible qu'il reste un peu d'eau dans le réservoir d'eau fraîche.

Consignes de sécurité

Veuillez toujours tenir compte des consignes contenues dans le mode d'emploi.

Matériau / Composition

Seau : PP, acier inoxydable

Manche et plaque de fixation : acier chromé, PP

Fibre : 100 % polyester

Dimensions

32 cm x 29 cm x 20 cm

Variante(s) de couleur

- noir / gris / argenté

Données techniques

Capacité du réservoir d'eau fraîche : minimum environ 1 litre, maximum environ 2 litres

Capacité du réservoir d'eau sale : environ 2,5 litres

Poids à vide : 1,2 kg

Longueur du manche (variable) : 1,30 m - 1,50 m

Unité de transmission : 2 niveaux

Diamètre de la microfibre sol : environ 25 cm

Garantie : 2 ans

Contenu de livraison

I-DROP

Manche 4 parties

Fibre sol ronde

Disque rotatif 360 °

Mode d'emploi

NETTOYANT À TOUT FAIRE*, 500 ml

* Certifié par ECOCERT Greenlife. | <https://prow.in/ecocert>

Pièces détachées

Toutes les parties de l'I-DROP sont disponibles en pièces détachées.