

### Scheda dati

# I-DROP

Sistema di pulizia moderno per un lavoro igienico ed ergonomico - pronto all'uso in qualsiasi momento.

- Efficiente sistema di pulizia rotante
- Pulizia efficace e rispettosa della schiena di vari superfici e pavimenti
- Sistema a 2 camere nessun contatto con l'acqua sporca
- Utilizzo molto ridotto di acqua e detergenti
- Intuitivo, facile da usare

## Descrizione del prodotto

I-DROP, il rivoluzionario sistema di pulizia con due diversi livelli funzionali. La pratica doppia camera separa l'acqua di lavaggio dall'acqua sporca e si evita il contatto delle mani e della fibra di lavaggio utilizzata con l'acqua sporca. Premendo la piastra di pulizia dall'alto si avvia la rotazione. Inumidendo la fibra del pavimento tondo, questa viene contemporaneamente pulita dalle spazzole in dotazione e, ad esempio, i peli vengono rimossi efficacemente. La seconda funzione asciuga la fibra attraverso la forza rotazionale. È possibile svuotare il serbatoio delle acque sporche in modo separato attraverso piccole aperture di scarico o tramite lo scarico laterale, senza perdere l'acqua dolce. Il serbatoio dell'acqua dolce è un sistema chiuso, quindi può essere utilizzato per diversi giorni e l'I-DROP è rapidamente a portata di mano quando serve. Il fabbisogno di acqua per la pulizia dei pavimenti è ridotto al minimo perché le fibre del pavimento vengono inumidite in dosi precise e non è più necessaria l'immersione completa. Anche la quantità di acqua di pulizia e la quantità di detergente utilizzata possono essere dosate individualmente a seconda della superficie da pulire. Questo utilizzo economico consente di risparmiare risorse preziose e il funzionamento semplice e comodo rendono il sistema di pulizia indispensabile per ogni famiglia.

# Applicazione

Leggere le istruzioni prima dell'uso.

Riempire il serbatoio dell'acqua dolce.

Posizionare la maniglia con la piastra di rotazione avvitata e la fibra di terreno con l'unità di rotazione aperta (!) al centro del sistema di rotazione e bloccarla in posizione.

Passare da un livello funzionale all'altro sollevando brevemente l'impugnatura dell'I-DROP.

- Livello inferiore: Modalità di umidificazione e pulizia: la fibra viene inumidita dalla rotazione e pulita dalle spazzole.
- Livello superiore: la fibra viene centrifugata a secco.

Le due funzioni di rotazione sono possibili solo con l'unità di rotazione aperta. Durante la pulizia, l'unità di rotazione deve essere chiusa dall'elemento di fissaggio. Rimuovere l'acqua sporca tirando il tappo di scarico o svuotando il secchio.

#### Importante:

Osservare sempre per favore le indicazioni del produttore degli oggetti o delle superfici da trattare. Non esporre alla luce solare diretta per lunghi periodi di tempo.

Dopo l'uso, svuotare l'acqua sporca e pulire in particolar modo il serbatoio dell'acqua sporca.

#### Esempi di applicazione:

Pavimenti in PVC, laminato, parquet, pietra naturale, piastrelle ecc.

#### Consiglio:

Ideale in combinazione con

- TUTTOESPERTO
- BOSHINE
- STONE TEX
- SOFTCLEAN

L'apertura di riempimento laterale sulla parte superiore dell'I-DROP è particolarmente adatta per il riempimento senza dover aprire nuovamente il coperchio dell'acqua dolce.

# Istruzioni per la pulizia

Leggere le istruzioni per l'uso prima della pulizia.

Tutte le parti dell'I-DROP sono lavabili.

Pulire la fibra utilizzata a seconda dei corrispondenti consigli.

Nota: L'I-DROP è dotato di una pompa meccanica dell'acqua. Dopo la pulizia, è possibile che ci sia dell'acqua residua nel serbatoio dell'acqua dolce.

### Indicazioni di sicurezza

Si prega di seguire sempre le istruzioni riportate nel manuale d'uso.

## Materiale / composizione

Secchio: PP, acciaio inox

Impugnatura con piastra di supporto: acciaio cromato, PP

Fibra: 100% poliestere

### Grandezza

32 cm x 29 cm x 20 cm

### Varianti di colore

nero / grigio / argento

#### Dati tecnici

Capacità serbatoio acqua dolce: min. circa 1 litro, max. circa 2 litri

Capacità del serbatoio dell'acqua sporca: circa 2,5 litri

Peso a vuoto: 1,2 kg

Lunghezza impugnatura (variabile): 1,30 m - 1,50 m

Riduttore: a due stadi

Diametro della microfibra superficiale: ca. 25 cm

Garanzia: 2 anni

## Volume di consegna

I-DROP impugnatura a 4 pezzi fibra pavimenti rotonda piastra rotante 360° manuale d'uso
TUTTOESPERTO\*, 500 ml
\*certificato da ECOCERT Greenlife. | https://prow.in/ecocert

## Pezzi di ricambio

Tutte le parti dell'I-DROP sono disponibili come pezzi di ricambio.