

Datablad

win-i sproei extractie kit

Speciale reinigingshulp voor de win-i – effectieve reiniging van tapijten en bekleding.

- Speciale toebehoren voor de win-i
- Voor vlekverwijdering en natte reiniging
- Voor gladde oppervlakken, tapijten en bekleding

Productomschrijving

Met de win-i sproei extractie kit en het sproeimondstuk, vloermondstuk en bekledingsmondstuk (bekledingsmondstuk uit de standaard win-i leveringsomvang) worden vuil en vlekken optimaal verwijderd en het zorgt voor de perfecte reiniging van gladde oppervlakken, tapijten en bekleding. Het water wordt onder druk met het geschikte reinigingsmiddel op het oppervlak gespreid en bindt daar het vuil. De doorstromende lucht neemt nu samen met het vocht ook het vuil weer op. Ook hardnekkig vuil en vlekken kunnen zo opgelost en verwijderd worden.

Toepassing

- Vul de watertank met ca. 3 liter heet water (max. 80 °C)
- Voeg STONE TEX toe (voor de reiniging van bekleding in een verhouding van 1:5 tot 1:10 (afhankelijk van de mate van vervuiling), voor oppervlakken (afhankelijk van de mate van vervuiling) in een verhouding van 1:100 tot 1:200)
- Plaats de watertank op het onderstel, sluit het deksel en plaats de motorkop.
- Steek de elektrokabel van de watertank in de contactdoos op de win-i en draai de motorinstelling op WET.
- Plaats de slang en de borstel, maak de vergrendelingen aan de telescoopstang en handgreep vast en zet de slang stevig vast in het passende ventiel aan de watertank
- win-i aanzetten. Door het bedienen van de drukknop op de handgreep, sproeit het water uit het mondstuk en wordt door de luchtstroom weer opgezogen in het vuilwaterreservoir.

Belangrijk:

Houd altijd rekening met de aanbevelingen van de fabrikant van de te behandelen voorwerpen en oppervlakken. Test de materiaalverdraagbaarheid indien nodig op een niet zichtbare plek. Tapijten met het vloermondstuk c.q. tegels met de squeegee (win-i toebehoren) vooraf reinigen. Sterke vervuiling met STONE TEX en de V7 UNIVERSELE BEZEM of een MICROSTANDAARD vezel voorbehandelen.

Toepassingsvoorbeelden:

Voor het nat reinigen van bekleding, tapijten, tegels, PVC, linoleum, laminaat etc.

Tip:

Perfect in combinatie met

- STONE TEX
- win-i toebehoren: raamwischer en squeegee
- Zuigen & wissen met het win-i multifunctionele opzetstuk voor vloermondstuk + vezel HYGIËNE of KATOEN

Reinigingsinstructies

Maak na gebruik de watertank helemaal leeg en spoel het uit met schoon, heet water (max. 80°C). Zet de tank ondersteboven om te drogen.

Spoel de slang na gebruik door met schoon water en laat het hangend drogen.

Tip:

Verbind de zuigslang na het reinigen met de win-i aansluiting aan de voorkant en met de luchttuitlaat aan de achterkant. Door de lichtkringloop droogt de slang in ongeveer 15-20 minuten.

Veiligheidsinstructies

Volg altijd de instructies in de gebruiksaanwijzing van de win-i.

Materiaal / samenstelling

Schoonwatertank met pomp: robuuste kunststof behuizing

Leveringsomvang

Schoonwatertank met pomp

Verbindingsstangen

Zuigslang

Vloermondstuk

Sproeimondstuk

Reserve onderdelen

Alle onderdelen van de sproei extractie kit zijn verkrijgbaar als reserve onderdeel.