

Datablad

proWIN Wellness BOWL

Verander uw douchebeurt in een unieke wellness-belevnis met onze aroma essences.

Toepassingsbereik

De proWIN Wellness BOWL, een innovatief, hoogwaardig chromen apparaatje biedt de mogelijkheid om speciale aroma essences met het douchewater te fluidiseren en het zo tot een bijzondere douchebelevnis te maken. Door het tussen de doucheslang en het douche- of badarmatuur te schroeven, kan het moeiteloos worden bevestigd. Door middel van een knop kunt u kiezen of u de aroma essences wilt toevoegen of niet. De heerlijke geurcomposities omhullen uw lichaam, doen uw zintuigen opleven en veranderen uw badkamer in een heerlijk ruikende wellness oase. Door de vitamine C in de essences wordt vrij chloor in het douchewater direct verminderd en zorgt het voor een puurdere douchebelevnis.

Uitsluitend voor huishoudelijk gebruik.

Toepassing

Houd voor en tijdens gebruik rekening met het volgende:

- Voor een aantal speciale armaturen (bv. bij inbouw douchearmaturen) is de proWIN Wellness BOWL niet geschikt.
- Zorg dat het schroefstelsel van de proWIN Wellness BOWL op het systeem van uw armatuur past. Dit varieert per fabrikant van de armaturen. De aansluitmaat is 1 inch.
- Bij de montage (zie booklet) moet erop gelet worden dat het vastschroeven correct gebeurt. Lekken tijdens gebruik is vaak te wijten aan verkeerd vastschroeven. Om ervoor te zorgen dat de schroefmoer niet beschadigt, raden wij aan om tijdens de montage een doek tussen de tang en de schroefmoer te leggen. Dit voorkomt lakschade.
- Tijdens het gebruik kan het apparaat geluid produceren. Dit is onschadelijk.
- Wanneer de proWIN Wellness BOWL wordt ingeschakeld, wordt de waterstroom gereduceerd tot ca. 4-5 liter per minuut. Zo wordt een optimale dosering van de essences gegarandeerd, aan de andere kant wordt het waterverbruik tijdens het douchen sterk verminderd. Afhankelijk van de waterdruk in huis en het waterverbruik van de douchekop, kan de waterstraal minder worden. Bij een waterbesparende douchekop met een doorloop van minder dan 9 l/min. dient u de doorstroomreductie c.q. de volumeregelaar te verwijderen zodat het apparaat probleemloos kan functioneren.
- Alle bovengenoemde punten vormen geen reden tot reclamatie.

Eenvoudig aansluiten:

Schroef eerst de doucheslang van de douche armatuur af. Vervolgens wordt de proWIN Wellness BOWL met de aansluitmoer daar vastgeschroefd waar eerst de slang bevestigd was. Bij het aandraaien van de aansluitmoer dient u er rekening mee te houden dat de drukknop vrij te bedienen is en dat het aroma essences vulreservoir in de opening bij de knop kan worden gestoken.

Daarna wordt de doucheslang vastgeschroefd aan de buitenkant van de proWIN Wellness BOWL. Let er op dat alle schroefverbindingen goed worden vastgedraaid.

Bedienen en omzetten:

Door de drukknop uit te trekken of in te drukken, kunt u kiezen tussen de normale waterstroom (zonder inmenging van de aroma essence) en de gemengde waterstroom (met toevoeging van de aroma essence). Omdat de aroma essences bij de gemengde waterstroom (knop ingedrukt) worden vermengd en de doorloop van de hoeveelheid douchewater wordt gereduceerd, kunnen er temperatuurschommelingen ontstaan. Houdt de douchekop na het omzetten daarom net zo lang van u af totdat een voor u aangename

temperatuur is bereikt. Informeer andere mensen die gebruik maken van de douche hierover en laat kleine kinderen niet zonder toezicht douchen.

Gebruik van het aroma essences vulreservoir:

Pak het aroma essences vulreservoir aan de hals en breng het mondstuk aan in de opening van de drukknop. Als u een lichte klik voelt, is de fles goed ingestoken. Licht bevochtigd kan het mondstuk gemakkelijker worden ingestoken.

Na het douchen:

Verwijder het aroma essences vulreservoir direct na het douchen omdat er anders water uit de doucheslang of de douchekop in het reservoir kan terechtkomen en het de aroma essences zo kan verdringen. Om te voorkomen dat de inhoud van het aroma essences vulreservoir uitdroogt, dient de dop helemaal op het uiteinde geschoven te worden, nadat het aroma essences vulreservoir uit de proWIN Wellness BOWL is genomen.

Productvoordelen

's Morgens of na een vermoeiende dag - de proWIN Wellness BOWL zorgt voor een bijzondere douchebelevenis. U kunt moeiteloos switchen tussen gewoon douchen en een wellness-douchebeurt. De heerlijk ruikende aroma essences maken er een feest voor de zintuigen van en laten lichaam en geest opleven. Maak ook gebruik van dit bijzondere extraatje en tover uw badkamer om tot een wellness oase.

Productwerking

Uw lichaamshuid wordt prachtig verzorgd in combinatie met de aroma essences van proWIN. Heerlijke geuren betoveren de zintuigen en ontvrouwen hun effect op lichaam en geest. Chloor in het douchewater heeft een ongunstig effect op onze huid en ons welbevinden. De gevoelige huid ondervindt dit vaak in de vorm van irritatie en uitdrogingsverschijnselen. Door de toegevoegde vitamine C wordt vrij chloor in het douchewater direct verminderd. De proWIN Wellness BOWL - voor een meer pure douchebelevenis.

Reinigings- en onderhoudsinstructies

De proWIN Wellness BOWL heeft slechts weinig onderhoud nodig.

Gebruik voor de reiniging onze pluisvrije COPPA, want pluisjes kunnen de werking van het ventiel beïnvloeden. In de meeste gevallen is regelmatig reinigen met onze COPPA in combinatie met CLEANERGY voldoende. Na het douchen is het raadzaam om het hele apparaat af te drogen om lelijke vlekken of vroegtijdige kalkvorming tegen te gaan. Afhankelijk van de waterhardheid kan er toch nog kalkaanslag ontstaan. Daarnaast willen we de CALEX LIQUID aanraden tegen kalkvlekken.

Mocht het lastig zijn om het aroma essences vulreservoir in te steken, dan is het meestal voldoende om de insteekopening te bevochtigen.

Reinig de proWIN Wellness BOWL niet met agressieve reinigers en schuurmiddelen omdat dit de materiaalbestendigheid vermindert.

Het aroma essence vulreservoir is niet geschikt om te reinigen in de vaatwasser omdat er zo ongewenste materiaalvorming kan optreden.

Technische gegevens

Min. waterdruk: 1,2 bar

Max. waterdruk: 8 bar

Waterdoorstroom bij 3 bar leidingdruk:

Mengverloop (omzetknop ingedrukt) ca. 4,5 l/min

Waterdoorloop (omzetknop uitgetrokken) ca. 18 l/min

Terugslagventiel in de apparatuur voorkomt terugstroom in het leidingsysteem, getest volgens DIN EN 1717 DVGW