

Datablad

POWER ONTKALKER

De vloeibare eco-ontkalker (ECOCERT greenlife) van proWIN met melkzuur lost kalk, ketelsteen, roest en andere aanslag in een oogwenk op. Sterke werking - mild voor oppervlakken en voor het milieu!

Toepassingsbereik

Op alle zuurbestendige materialen waarop kalkaanslag ontstaan is - in de badkamer of in de keuken, in koffie apparaten, boilers, strijkijzers, luchtbevochtigers of pannen, vazen en nog veel meer - lost proWIN POWER ONTKALKER de kalkaanslag op en laat alles weer stralen. Het regelmatig ontkalken van apparaten draagt beslist bij aan een langer functioneren.

proWIN POWER ONTKALKER mag niet gebruikt worden op zuurgevoelige oppervlakken zoals natuurmarmer, kalksteen of op geëmailleerde vlakken.

Bijzonderheden/certificering/ecologie

proWIN POWER ONTKALKER is een eco-gecertificeerd product volgens ECOCERT greenlife (F 32600). Het product is volledig biologisch afbreekbaar en spaart het milieu. Melkzuur als werkzame stof is krachtig en mild voor materialen. Ook het zuinige en economische gebruik is gunstig voor het milieu en voor uw beurs.

Ecologische was- en reinigingsmiddelen zijn gecertificeerd door ECOCERT greenlife volgens de ECOCERT standaard, beschikbaar onder <http://detergents.ecocert.com>

Dosering en toepassing

Brede toepassing:

Verhoudingsgewijs 1 deel proWIN POWER ONTKALKER verdunnen met 10 delen water. Deze kant-en-klare oplossing kan op de gewenste plekken gebruikt worden. Laat het net zolang inwerken totdat het bruisend effect niet meer zichtbaar is. Daarna met schoon water naspoelen. Bij ergere aanslag handeling herhalen.

Voor het ontkalken van koffieapparaten en andere huishoudelijke apparaten:

Houdt altijd rekening met het ontkalkingsadvies van de fabrikant van het apparaat. Normaliter is een mengsel van 1:5, dus 200 ml proWIN POWER ONTKALKER op 1 l water aan te bevelen. De verdere procedure leest u in de handleiding van uw apparaten. Na het ontkalken goed naspoelen met schoon water. Voor koffieapparaten adviseren wij tenminste 2-3 spoelbeurten met schoon water.

Vermijd direct contact van het ontkalkingsmengsel met warmhoudplaten! Veeg kalkspetters direct met een doek en wat water af.

Belangrijk:

Wij adviseren u om cementvoegen voor gebruik van het product nat te maken.

Houdt altijd rekening met de aanbevelingen van de fabrikant van uw apparaten. Op sommige materialen ontstaan vlekken na contact met zuurhoudende oplossingen. Bij twijfel eerst navragen bij de fabrikant.

Vermijd bij alle ontkalkingswerkzaamheden contact met de huid en de ogen omdat het product de ogen en slijmvliezen irriteert.

Tip:

Voor gemakkelijk aanbrengen adviseren wij u de proWIN ONTKALKER Sproeiflacon. Met de sproeikop kunt u de kant-en-klare oplossing eenvoudig en precies sprayen. Ook is het gebruik in de proWIN Superschuim fles of het proWIN Schuimwonder mogelijk. Door de toevoeging van 5 druppels proWIN GLANCY of ca. 20 ml proWIN SOFTCLEAN verbetert u het schuim zodat dit goed kan hechten en inwerken. Gebruik geen andere middelen om te combineren want alleen proWIN GLANCY en proWIN SOFTCLEAN zijn in dit mengsel getest en zijn veilig bevonden.

Tip voor veilig gebruik

Op 20 januari 2009 trad een nieuwe verordening van de EU m.b.t. de classificatie, etikettering en verpakking van stoffen en mengsels, de CLP-verordening genoemd, in werking.

Let altijd op de aan de hand van deze verordening doorgevoerde etikettering en de instructies op het product!

Het wordt aangeduid met



Gevaar.

Veroorzaakt huidirritatie. Veroorzaakt ernstig oogletsel.

Buiten het bereik van kinderen houden.

Productgebruik

proWIN POWER ONTKALKER lost met melkzuur kalkaanslag op zuurbestendige materialen snel en milieuvriendelijk op. Zuinig in gebruik en kenmerkt zich door zijn veelzijdige toepassingsmogelijkheden.

Verklaring van inhoudsstoffen

Water, melkzuur

100 % van de inhoudsstoffen is van natuurlijke oorsprong

proWIN Winter GmbH

Zeppelinstraße 8

66557 Illingen

Germany

Tel: +49 (0) 68 25 - 9 20 10

Fax: +49 (0) 68 25 - 92 01 23

Internet: <http://www.proWIN.net>

E-Mail: info@proWIN.net

Verdere informatie met betrekking tot de inhoudsstoffen vindt u onder <http://ec.europa.eu/growth/tools-databases/cosing/>

Technische gegevens

pH-waarde van het concentraat (bij 20°C): 1,4

Kleur: lichtgeel

Geur: ongeparfumeerd

Verpakkingseenheid

500 ml fles

2,5 l can

Verpakkingsmateriaal

PE-fles of PE can